

汕头学校塑胶跑道建设

发布日期：2025-10-04 | 阅读量：22

做塑胶跑道有以下三个流程：做好基层的处理，比如将地面杂物都打扫干净；进行自流平施工，检查是否符合标准；在气温合适的情况下才能进行一系列的焊接操作。塑胶跑道现在非常常见，几乎每个学校都可以看到这样的跑道，在铺上它的时候，应该考虑的地方很多，比如耐磨性，冲击力吸收等等，只有好的塑胶跑道，才不会对学生造成伤害。那么怎么做才合理呢？首先要做好基层的处理，将杂物清理干净，处理好基层表面的油污，灰尘，砂砾等等。然后根据设计好的图纸放线。做好基层处理后，接着进行自流平施工，检查是否符合标准，要注意的是，过期的自流平是不能使用的，按照说明书，将自流平稀释好，搅拌成流态，做进一步的加密工程。在合适的天气才能进行焊接，贴好板材以后就是判断干结的情况，然后进行板缝的焊接，要用180度的热空气焊枪进行焊接，冷却的时候，注意不要伤到地板面，否则重新施工就会面临很麻烦。在施工时，比较好请专业的人员监察，这样才能保证施工的正确性，选择上好的材料，要找一家专业且正规的公司。 塑胶跑道厂家的排名。汕头学校塑胶跑道建设

塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对基础的质量要求如下：坡度：横向

学校塑胶跑道，安全保护是关键。不仅如此塑胶跑道材料质量更应该严格把控。聚氨酯是塑胶跑道的主要成分，而聚氨酯是聚氨酯。“几十种”材料组合，材料组成结构复杂，大多数聚氨酯需要甲基聚氨酯，乙二组不同成分的化学物质按一定比例反应，形成弹性材料；在反应过程中，有时需要添加一些溶剂来调整反应效果，甲苯，二甲苯作为一种有机溶剂，具有稀释性，延长固化速度的作用。例如固化剂使用甲苯二异氰酸酯(TDI)聚氨酯，学校塑胶跑道没有催化剂不能成熟，不能固化，但催化剂添加过多容易导致聚氨酯产品中可溶性重金属超标。甲苯和二甲苯有刺激性”异味“它也对人体有害。据专业人士介绍，如果在混合塑胶跑道中加入二甲苯，会长期挥发，伴随跑道一生，这意味着只要我们在这样的跑道上闻到一股气味”味“身体也会继续受伤。黑橡胶颗粒的成分极其复杂，主要用于废轮胎等，废旧电缆皮，橡胶传送带，橡胶密封圈，发泡鞋材，废鞋底等。回收黑颗粒的成分比较复杂，是用废橡胶原料回收利用，不知道经过多少次”回收再利用“里面甚至加了苯。甲苯本身是刺激性的“气味”和“毒性”学校塑胶跑道上填满了这么多黑色颗粒，结果可想而知！

塑胶跑道地坪相信大家非常熟悉了，它是学校、体育馆、使用比赛运动会等常见的地面跑道。塑胶跑道又称全天候田径运动跑道，它由聚氨酯预聚体、混合聚醚、橡胶(EPDM)橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道根据其施工的结构、用料以及用途可分为不同种类。我们一起来看看塑胶跑道有哪些种类，有哪些特点。透气型塑胶跑道是由国外引进的先进技术，经过专业化，现已成为我国大、中、小学深受欢迎的田径运动场。它是拥有渗水功能的跑道类型，

施工简单、快捷，成本低、安全性高。据不完全统计，透气型塑胶跑道在其大、中、小学的塑胶铺装比例上占据为63%，已经被应用于学校中。混合型跑道又称传统型跑道，呈平整密实型结构。混合型塑胶跑道一般用在专业的比赛场地，是中上好的田径运动场的常用类型，造价要比透气型高出很多。复合型塑胶跑道材料施工结合了“传统式”和“透气式”跑道的工艺，兼具两者的优点。抗紫外线，有效避免运动伤害，具有强韧的弹性层及缓冲层，可抗钉鞋磨损，软硬适中，耐磨性佳，价格较低，性能介于混合型、透气型之间。 东莞塑胶跑道施工队伍。

俗话说：“生命在于运动”，跑步是一项简单、直接的运动，可以很好地锻炼身体，达到强身健体的效果，春夏秋冬一年四季都适合。想要跑步的人比较好选择比较舒适的场地，如上好的运动塑胶跑道场地。上好的运动塑胶跑道场地应该具备哪些条件呢？全天候使用：任何季节都可保持高质量的品质，大雨过后可以立即使用，增加使用时间，提高场地利用率；环境保护：无毒、符合环保要求；冲击力吸收：适当吸收脚部的冲击力，减少运动损伤，适合长时间的练习和比赛；弹力：适度的弹性和反弹力，减少体力消耗，提高比赛成绩；抗钉性能好：适用于各类比赛场地，易于维护，经济，耐老化，色泽鲜艳；耐磨性：满足学校长时间高频率使用；色彩：使用聚氨酯颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止耀眼刺眼阳光的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配；平坦性：表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。 自结纹塑胶跑道施工工艺。 江门标准塑胶跑道施工方案

塑胶跑道一平米报价多少？汕头学校塑胶跑道建设

塑胶跑道工程做法说明：400米环状塑胶跑道操场。体育场内共有8条半径36米的跑道，环状跑道内一般设有100m-65m的天然草地体育场，南北半圆内一般设有铅球区、跳远区、标区、链球区、三级跳远区、跳高区、水泵区等。跑道的制作方法(挖土，夯实□—300mm厚的碎石垫层(1—50mm厚，6%水泥石粉稳定层)50mm厚，粗粒沥青层(—40mm厚，细粒沥青层□—30mm厚，110mm厚)。足球场(挖土，平整夯实)一盲沟、淋浴一厚250mm□碎石垫层一厚50mm□挖出原土过筛后，铺150mm种植兰引三号天然草；仪器区：挖土平整—200mm厚碎石垫层—100mm水泥混凝土层—20mm水泥砂浆涂层—25mm厚塑胶安全垫。篮球场铺地面粘结剂，做法：原水泥基础处理，铺10mm厚的6%水泥石粉稳定层，喷洒沥青油。40毫米厚的粗沥青混凝土层，20毫米厚的细沥青混凝土层。5毫米厚的纯PU塑料面层。安装篮球场上的灯。 汕头学校塑胶跑道建设

东莞市畅宇装饰材料有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在广东省等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**东莞市畅宇装饰材料供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！